

litetable 宏包 — 多彩的课程表*

夏明宇 <myhsia@outlook.com>[†]

Released 2025-03-09 v3.3C

1 介绍

litetable 宏包提供了一个多彩的课程表设计，基于 tikz 由 expl3 开发。其兼容发行版 T_EX Live 2019 及更高版本，支持 pdf_ET_EX, X_EL_AT_EX, Ap_ET_EX 和 Lua_ET_EX 等多种编译方式。点击跳转至手册的 [\[English Version\]](#) [\[粵語版本\]](#)。

2 用户接口

要加载此宏包，只需写下

```
\usepackage{litetable}
```

litetable (env.) 环境 litetable 可生成空白课程表框架，需在命令 \timelist 和 \weeklist 后执行

```
\begin{litetable} [(keys)] {<title>} [(keys)] ... \end{litetable}
```

强制参数用于设定课程表标题，可选参数接受以下键

color = <color> 可设置课程表框架的背景色（默认值：gray），键名可省略。

sem = <string> 可设置页面右上角的学期信息。

weeklist \weeklist [(keys)] {<list>} [(keys)]

强制参数接收数组，用于设置课程表顶部的工作日列表和列宽。可选参数接受以下键

format = <format commands> 可设置工作日列表格式（默认值：\bfseries）。

sep = <string> 可设置工作日列表的分隔符（默认为空）。

```
\weeklist [ format = \bfseries \scshape, sep = \textbar ]  
{ Mon -> 1, Tue -> 1, Wed -> 1, Thu -> 1, Fri -> 1 }
```

*<https://github.com/myhsia/litetable>, <https://ctan.org/pkg/litetable>

[†]郭李军 开发了读取 <left> -> <right> 型数据结构的接口，并为低版本 T_EX Live 做兼容。

`\timelist` `\timelist` [*keys*] {*list*} [*keys*]

强制参数均接收数组，用于设置课程表的左侧的时间列表. 可选参数接受以下键

numformat = `<format>` 可设置时间列表的序号字体，(默认值: `\ttfamily \bfseries`) .

timefont = `<format>` 可设置时间列表的时间字体，(默认值: `\ttfamily`) .

hidetime = `<true|false>` 用于隐藏时间列表中的时间，只保留序号. (初始值: `false`) .

```
\timelist [ numformat = \bfseries, timeformat = \ttfamily ]
          { 08:30 -> 10:00, 10:30 -> 12:00, 13:00 -> 14:30, 15:00 -> 16:30 }
```

`\course` `\course` [*keys*] {*start*} [*keys*] {*end*} [*keys*]

用于在当前工作日添加课程盒子，需在 `litetable` 环境中执行. 两个强制参数分别用于设置课程的开始和结束序号. 可选参数接收下列键

color = `<color>` 用于设置课程盒子的颜色，(默认值: `teal`) . 键名可省略.

subject = `<string>` 用于设置课程名称.

location = `<string>` 用于设置课程地点.

lecture = `<string>` 用于设置授课教师.

comment = `<string>` 用于给课程添加脚注.

T_EXhackers note:

- 若 `<start>` = `<end>` (课程盒子的高度为 1)，则 **location** 和 **lecture** 将输出在同一行，并且 **comment** 将隐藏.
- 即使误将 `<start>` 与 `<end>` 写反，模板也会自动纠正.
- 若 **location** 和 **lecture** 均未使用，则 **subject** 将输出在课程盒子的垂直方向中心.
- 超出课程表范围的课程盒子将不显示，并会返回警告. 输入用例见 Appendix A.

`\newday` `\newday` [*integral value*]

使其后面添加的课程盒子后移 `<intergal value>` 个工作日. 可选参数的默认值为 1.

`\more` `\more` {*comment*}

在课程表的右下角添加备注.

A 工作示例

```

\weeklist [ format = \bfseries \scshape, sep = \textbar ]
{
  \texttwemoji{1f312} Mon -> 1, \texttwemoji{1f525} Tue -> 1,
  \texttwemoji{1f30a} Wed -> 1, \texttwemoji{1f332} Thu -> 1,
  \texttwemoji{1fa99} Fri -> 1
}
\timelist [ numformat = \ttfamily \bfseries, timeformat = \ttfamily ]
{
  08:05 -> 08:50, 08:55 -> 09:40, 10:00 -> 10:45, 10:50 -> 11:35,
  11:40 -> 12:25, 13:30 -> 14:15, 14:20 -> 15:05, 15:15 -> 16:00,
  16:05 -> 16:50, 18:30 -> 19:15, 19:20 -> 20:05, 20:10 -> 20:55
}
\begin{litetable} [ MidnightBlue, sem = SEM 7 ] { Course Schedule }
  \course [ subject = interface3, comment = \TeX{} Live 2025,
           lecture = The \LaTeX{} Project, DarkBlue ] {4} {5}
  \newday
  \course [ subject = expl3, lecture = The \LaTeX{} Project ] {8} {8}
  \newday
  \course [ subject = Keep on \TeX ing, lecture = Donald E. Knuth,
           location = Stanford University, Purple ] {10} {11}
  \newday
  \course [ subject = Ti\textit k\Z, lecture = \textsc{pgf},
           Crimson, comment = Version 3.1.10 ] {3} {5}
  \more { Programme Duration: 09 / 2021 -- 07 / 2025 }
\end{litetable}

```

Index

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, numbers underlined point to the definition, all others indicate the places where it is used.

	C		M
\course	<i>2</i>	\more
		
			<i>2</i>
	E		N
environments:			\newday
litetable	<i>1</i>
			<i>2</i>
			T
			\timelist
		
			<i>1,2</i>
	L		W
litetable (env.)	<i>1</i>	\weeklist
		
			<i>1</i>

Course Schedule

SEM 7

MON

TUE

WED

THU

FRI

1

08:05
08:50

2

08:55
09:40

3

10:00
10:45

4

10:50
11:35

5

11:40
12:25

6

13:30
14:15

7

14:20
15:05

8

15:15
16:00

9

16:05
16:50

10

18:30
19:15

11

19:20
20:05

12

20:10
20:55

interface3
The L^AT_EX Project
T_EX Live 2025

TikZ
PGF
Version 3.1.10

expl3
The L^AT_EX Project

Keep on T_EXing
Stanford University
Donald E. Knuth